



DILUNETT

WŁAŚCIWOŚCI

- **Nie zawiera rozpuszczalników ani parafiny** - niepalny.
- Usuwa woski, lakiery, farby i farby przeciwporostowe.
- Powłoka staje się rozpuszczalna w wodzie (spłukuje się ją wodą).
- Usuwa do 8 warstw farby w 1 aplikacji.
- Łatwy w użyciu, nawet na powierzchniach najtrudniejszych do usunięcia.
- Nie wyparowuje.
- Pracuje sam - nie wymaga nadzoru ani natychmiastowego usunięcia zmiękczonej farby.

ZAKRES STOSOWANIA

- Usuwa powłoki chemiczne z drewna (z wyjątkiem *Dębu, Orzecha, Jatoby, Bangkirai, parkietów i forniru*), metalu (z wyjątkiem *aluminium*), tworzyw sztucznych, kamienia, cementu ...
- Idealny do powierzchni poziome i pionowe - drzwi, bramy, bariery ...
- Zalecany do usuwania dużych powierzchni - niepalny, nie wysusza, pozostaje aktywny przez długi czas.
- Nie niszczy tworzyw sztucznych, gumy, syntetycznych powłok ani żelkotu.

Zalecenia dotyczące stosowania

- Zawsze należy sprawdzić na małym obszarze w pierwszej kolejności.
- Nosić rękawice ochronne – gumowe. Używać nylon / syntetyczne szczotki i pędzle.
- Czas pracy waha się od kilku minut do kilku godzin w zależności od rodzaju wykończenia (na bazie oleju lub na bazie wody) i ilości powłok. Należy sprawdzić jak działa na konkretne związki chemiczne, w celu ustalenia kiedy można całkowicie usunąć środek chemiczny.
- Zawsze należy wykonać neutralizację powierzchni preparatem NET-TROL.

SPOSÓB UŻYCIA

- Nałożyć grubą warstwę DILUNETT do powierzchni, które mają zostać usunięte.
- Pozostawić na odpowiednio długi czas.
- Jeśli DILUNETT zaczyna schnąć, nałożyć delikatną mgiełkę wody, aby był aktywny.
- Do zdzierania powierzchni twardej szczotki nylonowe i spłukać wodą przy użyciu myjki ciśnieniowej (max. 60 bar).
- Korzystanie z ciepłej wody sprawia, że usuwanie jest łatwiejsze.
- Po zdzieraniu powłok z powierzchni drewna, zawsze zneutralizować preparatem NET-TROL natychmiast po wypłukaniu DILUNETT.



Wydajność: **4 m² / l**



Zastosowanie narzędzi: **pędzel o syntetycznym włosiu**



Temperatura stosowania: **0 ° C do +40 ° C**



Czas pracy: **5 min. do 12 h.**



Czyszczenie: **Woda**