	<b>KARTA TECHNICZNA</b>	Numer	F6.5.05
		Wersja	1
	<b>Rozpuszczalnik Konsol V</b>	Data utworzenia	2020-01-20
		Strona	Strona 1 z 2

### Opis produktu

Rozpuszczalnik do farb drogowych na bazie toluenu przeznaczony do rozcieńczania farb drogowych przy temperaturach otoczenia poniżej 10°C oraz do mycia urządzeń i narzędzi służących do aplikacji farb drogowych i mas chemoutwardzalnych.

### Zastosowanie

W przypadku wykonywania oznakowania farbami drogowymi w temperaturze otoczenia 10 °C, należy dodać od 2% do 3% rozpuszczalnika KONSOLV. Bezpośrednio można używać rozpuszczalnika KONSOLV do mycia urządzeń i narzędzi służących do aplikacji farb drogowych i mas chemoutwardzalnych.

### System certyfikacji

Zakład produkcyjny posiad System Zarządzania Jakości wg normy PN EN ISO 9001:2015.

Atest Higieniczny PZH nr: BK/B/0159/01/2018

### Dane techniczne

Postać	Ciecz jednorodna, bezbarwna, bez zanieczyszczeń
Temperatura wrzenia	ok. 110°C.
Temperatura samozapłonu	ok. 480°C.
Gęstość	0,87 g/cm <sup>3</sup>

### Opakowanie

Wiadro metalowe 18 kg.

### Transport

MATERIAŁ POKREWNY DO FARBY      ADR UN- NR 1263 Grupa pakowania II

Postępuj zgodnie z instrukcjami i instrukcjami bezpieczeństwa na etykiecie.

Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki.

### Przechowywanie


Rozpuszczalnik należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w zadaszonych magazynach, bez narażenia na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego, w temperaturze powyżej +5°C.

### Okres ważności

12 miesięcy od daty produkcji dla produktu przechowywanego zgodnie z zaleceniami producenta.

### Przepisy BHP i Ppoż.:

Rozpuszczalnik jest wyrobem wysoce łatwopalnym i zawiera szkodliwe dla zdrowia substancje, podczas wykonywania prac malarskich należy przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów BHP i Ppoż. w tym zakresie. Szczególnie zabrania się palenia papierosów oraz spożywania posiłków w trakcie używania rozpuszczalnika. Unikać skażenia oczu i skóry. Unikać wdychania par. Rozpuszczalnik należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, z dala od źródeł ognia, ciepła oraz chronić

	<b>KARTA TECHNICZNA</b>	Numer	F6.5.05
		Wersja	1
	Rozpuszczalnik Konsol V	Data utworzenia	2020-01-20
		Strona	Strona 2 z 2

przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki bezpieczeństwa wyrobu.

#### **Postępowanie z odpadami i zużytymi opakowaniami**

Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Odpadowy produkt i zużyte opakowania należy likwidować w uprawnionych zakładach uzdatniania/unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Kontur Sp. z o.o.**  
**Kolonia Komarno 32; 21-543 Konstantynów**  
**Zakład produkcyjny: Woskrzenice Duże 132; 21-500 Biała Podlaska**  
**Tel./fax.: (083) 341 16 00, (083) 341 54 89**  
**e-mail: [kontur@kontur.info.pl](mailto:kontur@kontur.info.pl); <http://www.kontur.info.pl/>**