



Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych ogólnego stosowania

Symbol : KTM: 131-8157-01-01 PKWiU: 24.30.22-79.90

Norma : WTO-W-72: 1998

Charakterystyka ogólna :

Rozcieńczalnik jest cieczą bezbarwną lub lekko słomkowej barwy, jednorodną, bez zanieczyszczeń mechanicznych, o charakterystycznym zapachu rozpuszczalników organicznych.

Dane techniczne :

- | | |
|---|--|
| * Gęstość | - 0,800 ÷ 0,870 g/cm ³ |
| * Lotność w stosunku do eteru etylowego | - nie więcej niż 45 |
| * Zużycie | - 0 ÷ 25 % wag. rozcieńczonego materiału malarskiego |
| * Zawartość lotnych substancji organicznych | - ksylen (<i>mieszanina izomerów</i>) – ok. 850 g /dm ³ |
| * Temperatura zapłonu | - nie mniej niż 23°C |
| * Trwałość | - 36 miesięcy |

Przeznaczenie :

Rozcieńczalnik przeznaczony jest do rozcieńczania wyrobów poliwinylowych, chlorokauczukowych akrylowych i poliuretanowych (lakierów, farb do gruntowania, farb nawierzchniowych oraz emalii) do lepkości roboczej wymaganej dla danego rodzaju wyrobu i stosowanej techniki aplikacji.

Sposób aplikacji :

Dodatek rozcieńczalnika (ilość rozcieńczalnika) do wyrobu zależy od stosowanej techniki aplikacji i podany jest orientacyjnie w kartach katalogowych poszczególnych wyrobów lakierowych.

Rozcieńczalnik należy dodawać małymi porcjami, przy ciągłym mieszaniu wyrobu lakierowego i jednocześnie kontrolować jego lepkość.

Warunki bezpieczeństwa:

Rozcieńczalnik zawiera: ksylen (*mieszanina izomerów*). Jest produktem szkodliwym i łatwopalnym. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą. Działa drażniąco na skórę.

- Chronić przed dziećmi,
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu,
- W przypadku pożaru używać proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, CO₂; nigdy nie stosować wody w postaci strumienia.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarskiej – pokaż opakowanie lub etykietę.
- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach,

Atest Higieniczny PZH: HK/B/1314/01/2003.

Szczegółowe informacje na temat zagrożeń związanych ze stosowaniem rozcieńczalnika podane są w *Karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego*.

Przechowywanie i transport :

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach handlowych, szczelnie zamkniętych, w zadaszonych magazynach, w warunkach odpowiadających aktualnie obowiązującym przepisom bezpieczeństwa

i ochrony przeciwpożarowej.

Temperatura magazynowania 5 ÷ 25°C. Kategoria niebezpieczeństwa pożarowego: II.

Rozcieńczalnik należy transportować zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi materiałów niebezpiecznych RID/ADR: kl.3, **UN – 1263**.

Informacje dodatkowe :

- Odstępstwa od Karty katalogowej odnośnie stosowania wyrobu należy uzgadniać z producentem.
- Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści kolejnych edycji Karty katalogowej wyrobu, bez wcześniejszego informowania o tym odbiorców, przy czym tracą ważność edycje wcześniejsze.