

MAALIPESU

Środek czyszczący

OPIS

MAALIPESU - Alkaliczny detergent do oczyszczania i przygotowania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych przed malowaniem.

ZASTOSOWANIE

Ściany, podłogi, meble, drzwi, płyty budowlane itp. Czyści niemalowane podłoża usuwając brud, tłuszcz, olej, wosk itp. Czyści i powoduje zmatowienie podłoża wcześniej malowanych. Nerozcieńczony preparat jest szczególnie zalecany do czyszczenia bardzo brudnych powierzchni, gdzie wymagana jest duża siła rozpuszczająca, bez ubocznych skutków stosowania agresywnych rozpuszczalników. Powierzchnie matowe mogą być poddawane działaniu preparatu rozcieńczonego wodą w stosunku 1:10 lub 1:5.

Uwaga: Produkt nie jest polecany do metalowych pokryć dachowych.

DANE TECHNICZNE

Gęstość: ok. 1 kg/l (ISO-2811)

Rozcieńczalnik: woda

SPECYFIKACJA

Przygotowanie podłoża

Chronić szkło i inne podłoża, które mogą zostać uszkodzone przez korozję w związku z wysoką alkalicznością produktu.

APLIKACJA

Metody:

Gąbka, pędzel lub tkanina.

Rozcieńczanie:

W razie potrzeby rozcieńczyć wodą.

Warunki aplikacji:

Nałożyć Maalipesu na małej powierzchni testowej. Aplikować nerozcieńczony środek na twardych i połyskliwych powierzchniach stosując pędzel, gąbkę lub kawałek materiału. Pozostawić środek na kilka minut. Zmyć powierzchnię stosując pędzel i spłukać wodą. Nerozcieńczony środek czyści powierzchnię i tworzy matowe wykończenie zwiększające przyczepność nowej powłoki. Powierzchnie matowe mogą być poddawane działaniu preparatu rozcieńczonego wodą w stosunku 1:5. Podczas aplikacji stosować okulary ochronne i maskę. Niektóre powłoki farb mogą zostać uszkodzone w przypadku stosowania zbyt mocnego detergentu.

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy czyścić wodą.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Puste opakowania należy oddać do recyklingu lub unieszkodliwienia.

Płynne pozostałości należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji.

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ.

Produkt żrący, C.

Zawiera: wodorotlenek potasu, metakrzemian disodu oraz eter monobutyłowy glikolu dietylenowego. Może powodować poważne oparzenia. Produkt zawiera anionowe środki powierzchniowo czynne w ilości mniejszej niż 5% oraz fosforany w ilości mniejszej niż 5%.

MAALIPESU

Środek czyszczący

Karta charakterystyki preparatu dostępna na życzenie Klienta.

SKŁADOWANIE ORAZ TRANSPORT

Produkt klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych (ADR/RID).

ADR/RID klasa 8, grupa pakowania III, UN1719

Chronić przed mrozem.

OPAKOWANIA

1 l

Produkt nie podlega rozporządzeniu w sprawie ograniczenia emisji LZO w niektórych farbach i lakierach.

Produkt posiada Atest Higieniczny.

Tikkurila Polska S.A. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.

Tikkurila Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.

Tikkurila Polska S.A. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.